

BN PackageCoat

SXC30AP

Machine au format B2 paysage pour l'impression d'emballages avec 2 stations, dont une avec Anilox, pour apprêt, vernissage complet UV / Aqueux pour traiter vos travaux pré-presse et post-presse dans une large gamme de grammage papier.

Conçue spécialement pour:



HP Indigo 35K / 30000



Konica Minolta AccurioJet KM-1e



Fujifilm Jet Press 750S



Fujifilm Revoria Press GC12500

Option En-Ligne disponible



Conveyeur En-Ligne (OPTION)



Max.6500 feuilles/hr

Apprêt

Vernis complet simple

Corona simple

Options: Taille B1, solution En-Ligne

BN PackageCoat SXC30AP est conçue en taille B2 et garantit un vernissage complet UV/aqueux de haute qualité avec traitement Corona.

Machine 2 en 1 adaptée aux presses numériques B2 avec une option de margeur et d'empileur B1 disponible. Deux stations de vernissage indépendantes, dont une avec Anilox, permettent une conversion rapide du vernis pour traiter de petits volumes d'impression dans une large gamme de grammage papier et dans de courts délais. Elle peut également utiliser un vernis UV spécialement développé acceptant la colle thermofusible EVA, l'estampage à chaud/froid pour la finition des cartons/emballages.

Technologie vernissage:	Auto-margeur avec 2 stations, dont une avec Anilox, pour un vernissage complet UV / aqueux et apprêt	Taille média à vernir:	Max. 750 mm x 585 mm (HP Indigo 35K / 30000: 530mm x 750mm)	Vitesse de vernissage:	Jusqu'à 70 mètres / min**
	Chauffage IR Carbone et séchage lampe UV				** La vitesse est variable et dépend du média (type, épaisseur) et de l'environnement (température, humidité)
Traitement Corona ¹ :	Corona simple ajustable (Max. 4A)	Largeur de vernissage:	Max. 762 mm	Haut. empilement margeur:	900 mm
			Grammage média: 120 - 750 gsm*		Haut. empilement empileur: 500 mm
		* Le grammage dépend du type de média utilisé.		Alimentation électrique: 200 V - 415 V, 50 / 60 Hz Triphasé	
		Epaisseur de vernissage: 6 à 14 microns		Consommation électrique: 46 kW	
				Dimensions: Lon.: 6.60 m x Lar.: 1.30m x Hau.: 1.53m	
				Poids: Environ 3610 kg	

SX30AP SXC30AP SXL30AP SXCL30AP

X O X O

¹ SX30AP SX30AP SXC30AP SX30AP + Corona SXL30AP SX30AP + En-Ligne SXCL30AP SX30AP + Corona + En-Ligne

FR20240618_V1



BN PackageCoat

SXC30APS

Machine au format B2 paysage pensée pour l'impression d'emballages offrant une unité avec 2 stations pour l'apprêt, vernissage complet UV / Aqueux, et une unité avec chambre Anilox + plaque Flexo pour vernissage sélectif UV / Aqueux.

Conçue spécialement pour:



HP Indigo 35K / 30000



Konica Minolta AccurioJet KM-1e




Fujifilm Jet Press 750S



Fujifilm Revoria Press
GC12500

Options disponibles:
- Taille B1 pour margeur et empileur.
- Solution En-Ligne



Ouverture latérale des rouleaux et des unités de chauffage IR et UV

Max.6500 feuilles/hr

Vernis complet simple

Apprêt

Vernis sélectif simple

Corona simple

Options: Taille B1, solution En-Ligne

BN PackageCoat SXC30APS est conçue en taille B2 et garantit un vernissage UV et aqueux de haute qualité avec traitement Corona.

Machine 3 en 1 permettant de traiter vos travaux pré-presses et post-presses grâce aux deux stations séparées pour l'apprêt et pour le vernissage complet UV et aqueux, mais aussi une unité possédant une station avec chambre Anilox et plaque Flexo pour le vernissage sélectif. L'opérateur peut utiliser l'écran tactile pour automatiser ses actions comme le préchauffage, le vernissage, les réglages des travaux mais aussi le nettoyage afin d'optimiser la productivité.

Technologie vernissage:	Auto-margeur avec 2 stations pour vernissage complet UV / aqueux et apprêt	Taille média à vernir:	Max. 750 mm x 585 mm (HP Indigo 35K / 30000: 530mm x 750mm)	Vitesse de vernissage:	Jusqu'à 70 mètres / min**
(Vernissage Simple)	Auto-margeur avec chambre Anilox et plaque flexo pour vernissage sélectif UV / aqueux	Largeur de vernissage:	Max. 762 mm	** La vitesse est variable et dépend du média (type, épaisseur) et de l'environnement (température, humidité)	
	Chauffage IR Carbone et séchage lampe UV	Grammage média:	120 - 750 gsm*	Haut. empilement margeur:	900 mm
Traitement Corona ¹ :	Corona simple ajustable (Max. 4A)	* Le grammage dépend du type de média utilisé.		Haut. empilement empileur:	500 mm
	SX30APS SXC30APS SXL30APS SXCL30APS	Epaisseur de vernissage:	Complet: 6 à 14 microns	Alimentation électrique:	200 V - 415 V, 50 / 60 Hz Triphasé
	X O X O	Partiel: Adjustable avec le rouleau Anilox		Consommation électrique:	46 kW
				Dimensions:	Lon.: 8.20 m x Lar.: 1.30m x Hau.: 1.53m
				Poids:	Environ 4450 kg

SX30APS **SX30APS** **SXC30APS** **SX30APS + Corona** **SXL30APS** **SX30APS + En-Ligne** **SXCL30APS** **SX30APS + Corona + En-Ligne**

FR20240618_V1

BN MultiCoat

SXC30AP

Machine au format B2 paysage pensée pour l'impression commerciale offrant une unité avec 2 stations pour apprêt, vernissage complet UV / Aqueux pour traiter vos travaux pré-presse et post-presse dans une large gamme de grammage papier.

Conçue spécialement pour:



HP Indigo 15K / 18K / 120K



Konica Minolta AccurioJet KM-1e



Fujifilm Jet Press 750S



Fujifilm Revoria Press GC12500

Option En-Ligne disponible



Max.6500 feuilles/hr

Apprêt

Vernis complet simple

Corona simple

Options: Taille B1, solution En-Ligne

BN MultiCoat SXC30AP, conçue en taille B2, garantit un apprêt et un vernissage UV/aqueux de haute qualité avec traitement Corona.

Machine 2 en 1 adaptée aux presses numériques B2 avec une option de margeur et d'empileur B1 disponible. Deux stations de vernissage séparées permettent une conversion rapide du vernis pour traiter de petits volumes d'impression dans une large gamme de grammage de papier et dans de courts délais. BN MultiCoat SXC30AP fonctionnant avec les presses HP Indigo 15K / 18K / 12000, est le système le plus efficace pour l'apprêt et le vernissage UV / aqueux après impression.

Technologie vernissage: (Vernissage Simple)	Auto-margeur avec 2 stations pour vernissage complet UV / aqueux et apprêt	Taille média à vernir:	Max. 750 mm x 585 mm	Vitesse de vernissage:	Jusqu'à 70 mètres / min**
	Chauffage IR Carbone et séchage lampe UV	Largeur de vernissage:	Max. 762 mm	** La vitesse est variable et dépend du média (type, épaisseur) et de l'environnement (température, humidité)	
Traitement Corona ¹ :	Corona simple ajustable (Max. 4A)	Grammage média:	(Apprêt) 70 - 450 gsm* (Vernissage UV / aqueux) 90 - 450 gsm*	Haut. empilement margeur:	900 mm
		* Le grammage dépend du type de média utilisé.		Haut. empilement empileur:	500 mm
		Epaisseur de vernissage:	6 à 14 microns	Alimentation électrique:	200 V - 415 V, 50 / 60 Hz Triphasé
				Consommation électrique:	46 kW
				Dimensions:	Lon.: 6.60 m x Lar.: 1.30m x Hau.: 1.53m
				Poids:	Environ 3610 kg

SX30AP **SXC30AP** **SXL30AP** **SXCL30AP**

X O X O

SX30AP **SX30AP** **SXC30AP** **SX30AP + Corona** **SXL30AP** **SX30AP + En-Ligne** **SXCL30AP** **SX30AP + Corona + En-Ligne**

FR20240618_V1



BN MultiCoat

SXC30APS

Machine au format B2 paysage pensée pour l'impression commerciale offrant une unité avec 2 stations pour l'apprêt, vernissage complet UV / Aqueux, et une unité avec chambre Anilox + plaque Flexo pour vernissage sélectif UV / Aqueux.

Conçue spécialement pour:




HP Indigo 15K / 18K / 120K

Konica Minolta AccurioJet KM-1e

Fujifilm Jet Press 750S

Fujifilm Revoria Press
GC12500

Options disponibles:
- Taille B1 pour margeur
et empileur.
- Solution En-Ligne



Ouverture latérale des
rouleaux et des unités de
chauffage IR et UV

Max.6500 feuilles/hr

Vernis complet simple

Apprêt

Vernis sélectif simple

Corona simple

Options: Taille B1, solution En-Ligne

BN MultiCoat SXC30APS est conçue en taille B2 et garantit un vernissage UV et aqueux de haute qualité avec traitement Corona.

Machine 3 en 1 permettant de traiter vos travaux pré-presses et post-presses grâce aux deux stations séparées pour l'apprêt et pour le vernissage complet UV et aqueux, mais aussi une unité possédant une station avec chambre Anilox et plaque Flexo pour le vernissage sélectif. L'opérateur peut utiliser l'écran tactile pour automatiser ses actions comme le préchauffage, le vernissage, les réglages des travaux mais aussi le nettoyage afin d'optimiser la productivité.

Technologie vernissage:	Auto-margeur avec 2 stations pour vernissage complet UV / aqueux et apprêt	Taille média à vernir:	Max. 750 mm x 585 mm	Vitesse de vernissage:	Jusqu'à 70 mètres / min**
(Vernissage Simple)	Auto-margeur avec chambre Anilox et plaque flexo pour vernissage sélectif UV / aqueux	Largeur de vernissage:	Max. 762 mm	** La vitesse est variable et dépend du média (type, épaisseur) et de l'environnement (température, humidité)	
	Chauffage IR Carbone et séchage lampe UV	Grammage média:	(Apprêt) 70 - 450 gsm* (Vernissage UV / aqueux) 90 - 450 gsm*	Haut. empilement margeur:	900 mm
Traitement Corona ¹ :	Corona simple ajustable (Max. 4A)	* Le grammage dépend du type de média utilisé.		Haut. empilement empileur:	500 mm
	SX30APS SXC30APS SXL30APS SXCL30APS			Alimentation électrique:	200 V - 415 V, 50 / 60 Hz Triphasé
	X O X O			Consommation électrique:	46 kW
		Epaisseur de vernissage:	Complet: 6 à 14 microns Partiel: Adjustable avec le rouleau Anilox	Dimensions:	Lon.: 8.20 m x Lar.: 1.30m x Hau.: 1.53m
				Poids:	Environ 4450 kg

SX30APS

SX30APS

SXC30APS

SX30APS + Corona

SXL30APS

SX30APS + En-Ligne

SXCL30APS

SX30APS + Corona + En-Ligne

FR20240618_V1



BN MultiCoat

DXC30P

Machine au format B2 paysage pensée pour l'impression commerciale et photo, offrant un vernissage et séchage IR et UV double face pour l'apprêt, le vernissage complet UV et aqueux pour traiter vos différents médias.

Conçue spécialement pour:



HP Indigo 15K / 18K / 120K

Konica Minolta AccurioJet KM-1e

Fujifilm Jet Press 750S

Fujifilm Revoria Press GC12500



Tambour de retournement

Tiroir des rouleaux à vernis



Max.4800 feuilles/hr

Apprêt

Vernis complet double

Corona double

BN MultiCoat DXC30P apporte un vernissage double face aqueux et UV de qualité, ainsi qu'un double système de traitement Corona.

Cette machine est spécialement conçue pour les presses numériques HP Indigo 15K / 18K / 12000 et elle est aussi compatible avec la plupart des presses offsets, presses numériques, imprimantes à jet d'encre et photos. Sa conception permet des opérations simples et faciles du début à la fin et peut vernir en double face en un seul passage grâce à deux stations de vernissage indépendantes et son double système de traitement Corona, augmentant ainsi l'efficacité et la productivité.

Technologie vernissage: (Vernissage Double)	Auto-margeur avec station de vernissage complet UV / aqueux et apprêt	Taille média à vernir:	Max. 750 mm x 585 mm (HP Indigo 15K / 18K: 530mm x 750mm)	Vitesse de vernissage:	Jusqu'à 50 mètres / min**
	Système Duplex (vernissage double face) Chauffage IR et séchage lampe UV	Largeur de vernissage:	Max. 762 mm	** La vitesse est variable et dépend du média (type, épaisseur) et de l'environnement (température, humidité)	
Traitement Corona ¹ :	Corona double ajustable (Max. 4A)	Grammage média:	(Apprêt) 70 - 450 gsm* (Vernissage UV / aqueux) 90 - 450 gsm*	Haut. empilement margeur:	850 mm
		* Le grammage dépend du type de média utilisé.		Haut. empilement empileur:	850 mm
	DX30P DXC30P	Epaisseur de vernissage:	6 à 14 microns	Alimentation électrique:	200 V - 415 V, 50 / 60 Hz Triphasé
	X O			Consommation électrique:	38 kW
				Dimensions:	Lon.: 4.81 m x Lar.: 1.36 m x Hau.: 1.75 m
				Poids:	Environ 3780 kg

¹ **DX30P** **DX30P** **DXC30P** **DX30P + Corona**

FR20240617_V1



BN MultiCoat

SXCmini25P

Machine au format B2 portrait pensée pour l'impression commerciale offrant une unité avec 2 stations pour apprêt, vernissage complet UV / Aqueux pour traiter vos travaux pré-presse et post-presse dans une large gamme de grammage papier.

Conçue spécialement pour:

Presses numériques, jet d'encre et photos.

Configuration basique

Facile d'utilisation

Rentabilité

Peu encombrant



Max.3600 feuilles/hr

Apprêt

Vernis complet simple

Corona simple

BN MultiCoat SXCmini25P est peu encombrant, et garantit un apprêt et un vernissage UV/aqueux de haute qualité avec traitement Corona.

Cette machine est compatible avec les presses numériques, les imprimantes à jet d'encre et les imprimantes photo dans un format portrait B2 maximum. Sa conception permet des opérations simples et faciles du début à la fin, avec un système peu encombrant et rentable. Le préchauffage, la préparation, la finition, le vernissage et le nettoyage sont entièrement automatisés et contrôlés et son traitement Corona, en particulier, permet d'obtenir un excellent revêtement sur divers substrats.

Technologie vernissage:	Auto-margeur avec 2 stations de vernissage complet UV / aqueux et apprêt	Taille média à vernir:	Max. 585 mm x 750 mm (B2 Portrait) (HP Indigo 15K / 18K: 530mm x 750mm)	Vitesse de vernissage:	Jusqu'à 35 mètres / min**
(Vernissage Simple)	Chauffage IR Carbone et séchage lampe UV	Largeur de vernissage:	Max. 636 mm	** La vitesse est variable et dépend du média (type, épaisseur) et de l'environnement (température, humidité)	
		Grammage média:	90 - 400 gsm	Haut. empilement margeur:	300 mm
		* Le grammage dépend du type de média utilisé.		Haut. empilement empileur:	450 mm
Traitement Corona ¹ :	Corona simple ajustable (Max. 4A)	Epaisseur de vernissage:	6 à 14 microns	Alimentation électrique:	200 V - 415 V, 50 / 60 Hz Triphasé
	SXmini25P SXCmini25P			Consommation électrique:	15 kW
	X O			Dimensions:	Lon.: 5.80 m x Lar.: 1.30m x Hau.: 1.11m
				Poids:	Environ 1540 kg

SXmini25P **SXmini25P** **SXCmini25P** **SXmini25P + Corona**

FR20240617_V1



BN MultiCoat

SXCmini15P

Machine au format SRA3 portrait pensée pour l'impression commerciale offrant une unité avec 2 stations pour apprêt, vernissage complet UV / Aqueux pour traiter vos travaux pré-presse et post-presse dans une large gamme de grammage papier.

Conçue spécialement pour:

Presses numériques, jet d'encre et photos.

Configuration basique

Facile d'utilisation

Rentabilité

Peu encombrant



Max.3600 feuilles/hr	Apprêt
Vernis complet simple	Corona simple
Options: Kit d'extension long média	

BN MultiCoat SXCmini15P est peu encombrant, et garantit un apprêt et un vernissage UV/aqueux de haute qualité avec traitement Corona.

Cette machine est compatible avec les presses numériques, les imprimantes à jet d'encre et les imprimantes photo dans un format portrait SRA3 maximum. Elle est conçue pour des opérations simples et faciles du début à la fin, avec un système peu encombrant et rentable. Le préchauffage, la préparation, la finition, le vernissage et le nettoyage sont entièrement automatisés et contrôlés et son traitement Corona, en particulier, permet d'obtenir un excellent revêtement sur divers substrats.

Technologie vernissage:	Auto-margeur avec 2 stations de vernissage	Taille média à vernir:	Max. 330 mm x 482 mm (SRA3 Portrait)	Vitesse de vernissage:	Jusqu'à 35 mètres / min**
(Vernissage Simple)	complet UV / aqueux et apprêt		(HP Indigo 15K / 18K: 530mm x 750mm)	** La vitesse est variable et dépend du média (type, épaisseur) et de l'environnement (température, humidité)	
	Chauffage IR Carbone et séchage lampe UV	Largeur de vernissage:	Max. 381 mm	Haut. empilement margeur:	300 mm
		Grammage média:	90 - 400 gsm	Haut. empilement empileur:	450 mm
		* Le grammage dépend du type de média utilisé.		Alimentation électrique:	200 V – 415 V, 50 / 60 Hz Triphasé
Traitement Corona¹:	Corona simple ajustable (Max. 4A)	Epaisseur de vernissage:	6 à 14 microns	Consommation électrique:	15 kW
	SXmini15P SXCmini15P	Options:	Longueur maximale média 700mm	Dimensions:	Lon.: 4.95 m x Lar.: 0.78m x Hau.: 1.00m
	X O		Kit d'extension long média jusqu'à 1300mm	Poids:	Environ 1050 kg

SXmini15P **SXCmini15P**

X O

SXmini15P **SXmini15P** **SXCmini15P** **SXmini15P + Corona**

FR20240617_V1



BN MultiCoat

SXCeco30P

Machine au format B2 paysage pensée pour l'impression commerciale offrant une unité avec 2 stations pour apprêt, vernissage complet UV / Aqueux pour traiter vos travaux pré-presse et post-presse dans une large gamme de grammage papier.

Conçue spécialement pour:

Presses numériques, jet d'encre et photos.

Configuration basique

Facile d'utilisation

Rentabilité

Peu encombrant



Max.3600 feuilles/hr

Apprêt

Vernis complet simple

Corona simple

BN MultiCoat SXCeco30P est peu encombrant, et garantit un apprêt et un vernissage UV/aqueux de haute qualité avec traitement Corona.

Cette machine est compatible avec les presses numériques, les imprimantes à jet d'encre et imprimantes photo dans un format paysage B2 maximum. Sa conception permet des opérations simples et faciles du début à la fin, avec un système peu encombrant et rentable. Le préchauffage, la préparation, la finition, le vernissage et le nettoyage sont entièrement automatisés et contrôlés et son traitement Corona, en particulier, permet d'obtenir un excellent revêtement sur divers substrats.

Technologie vernissage: (Vernissage Simple)	Auto-margeur avec 2 stations de vernissage complet UV / aqueux et apprêt	Taille média à vernir: Max. 750 mm x 585 mm (B2 Paysage)	Vitesse de vernissage: Jusqu'à 35 mètres / min**
	Chauffage IR Carbone et séchage lampe UV	Largeur de vernissage: Max. 762 mm	** La vitesse est variable et dépend du média (type, épaisseur) et de l'environnement (température, humidité)
Traitement Corona ¹ :	Corona simple ajustable (Max. 4A)	Grammage média: 90 - 400 gsm	Haut. empilement margeur: 300 mm
	SXeco30P SXCeco30P	* Le grammage dépend du type de média utilisé.	Haut. empilement empileur: 450 mm
	X O	Epaisseur de vernissage: 6 à 14 microns	Alimentation électrique: 200 V - 415 V, 50 / 60 Hz Triphasé
			Consommation électrique: 15 kW
			Dimensions: Lon.: 6.30 m x Lar.: 1.30m x Hau.: 1.20m
			Poids: Environ 2030 kg

SXeco30P **SXCeco30P** **SXCeco30P** **SXCeco30P + Corona**

FR20240617_V1